


## Haustürrohling

### Darstellung und Aufbau



|                                               |                                                           |         |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--|
| <b>Hersteller</b>                             | Compacfoam GmbH                                           |         |  |
| <b>Typ</b>                                    | climaporta                                                |         |  |
| <b>Material</b>                               | Holz, Holzwerkstoff, Compacfoam<br>Konstruktionsdämmstoff |         |  |
| <b>Dicke</b>                                  | 98 mm                                                     |         |  |
| <b>Maximale Kürzbarkeit<br/>in der Breite</b> | Schlossseitig:                                            | 80 mm   |  |
|                                               | Bandseitig:                                               | 80 mm   |  |
| <b>Maximale Kürzbarkeit<br/>in der Länge</b>  | unten:                                                    | 100 mm* |  |
|                                               | oben:                                                     | 100 mm* |  |
| <b>ift-Produkt-<br/>zertifizierung</b>        | 182-8025628-1-1                                           |         |  |

### Hinweise zur Verarbeitung

Die Verarbeitungshinweise und Produktdokumentationen des Herstellers sind zu beachten.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formatierung</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beachtung der Vorgaben hinsichtlich der möglichen Formatierung hinsichtlich dem Ablängen (max. Kürzung) und der möglichen Fällung.</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Befestigung von Beschlägen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beim Einschrauben sind generell die Vorgaben des Beschlagherstellers für Einschraubwinkel, Schraubposition, Eindrehmoment, Bohr-, Fräs- und Schraubbilder oder ähnliches zu beachten.</li> <li>- Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten, insbesondere auf die verwendeten Holzarten oder Montageuntergründe.</li> </ul> |

### Werkseigene Produktionskontrolle

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wareneingangskontrolle</b>        | <p>Kontrolle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Lieferpapiere der eingegangenen Waren mit den Bestellangaben.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktionskontrolle</b>          | <p>Sicherstellung und Überprüfung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Einhaltung der Produktdokumentation des Herstellers (Einschraubwinkel, Schraubposition, Bohr-, Fräs- und Schraubbilder, Einschraubmomente).</li> <li>- der Verwendung geeigneter Befestigungsmittel und der Vollständigkeit der Verschraubung für Beschläge.</li> </ul> |
| <b>Kontrolle des Fertigproduktes</b> | <p>Kontrolle</p> <p>Bedienbarkeit und Funktionsfähigkeit des Fertigprodukts.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Lagerung</b>                      | <p>Die Lagerung der Haustürrohlinge erfolgt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trocken, sauber und vor Witterung geschützt.</li> <li>- Empfehlung zur stehenden und spannungsfreien Lagerung</li> </ul>                                                                                                                                          |

\* Die maximale Kürzbarkeit steht in Abhängigkeit der Falzgeometrie und unter Berücksichtigung der verwendeten Bänder und absenkbaaren Bodendichtungen.

Blatt  
Datum

## Leistungseigenschaften der unterschiedlichen Rohlingsvarianten:

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Größen:                  | 2150 mm x 970 mm<br>2250 mm x 970 mm<br>2150 mm x 1070 mm<br>2250 mm x 1070 mm |
| Blattstärken:            | 98 mm                                                                          |
| Deckschichten:           | 8 mm Sperrholzplatte mit Alueinlage beidseitig,<br>6,4mm MDF mit Alueinlage    |
| Umleimer:                | Weichholz oder<br>Hartholz                                                     |
| Mittellage:              | Compacfoam CF                                                                  |
| Differenzklimaverhalten: | Klasse: 2(c,d,e) EN 12219                                                      |

### Wärmedurchgangskoeffizient des unformatierten Rohlings - $U_{\text{Rohling}}$ \*)

#### Variante 1

| Beschreibung | Maße                                               | Wert / Klasse *)                                  |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Größe        | 1080 mm x 2150 x 98 mm                             | $U_{\text{Rohling}} = 0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Deckschicht  | 8 mm Sperrholzplatte                               | Gewicht = 66,82kg                                 |
| Mittellage   | Compacfoam stabilisierter<br>Konstruktionsdämmkern |                                                   |
| Einleimer    | Weichholz 160mm                                    |                                                   |

#### Variante 2

| Beschreibung | Maße                                               | Wert / Klasse *)                                  |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Größe        | 1180 mm x 2150 x 98 mm                             | $U_{\text{Rohling}} = 0,62 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Deckschicht  | 8 mm Sperrholzplatte                               | Gewicht = 71,48kg                                 |
| Mittellage   | Compacfoam stabilisierter<br>Konstruktionsdämmkern |                                                   |
| Einleimer    | Weichholz 160mm                                    |                                                   |

#### Variante 3

| Beschreibung | Maße                                               | Wert / Klasse *)                                  |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Größe        | 1080 mm x 2250 x 98 mm                             | $U_{\text{Rohling}} = 0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Deckschicht  | 8 mm Sperrholzplatte                               | Gewicht = 69,52kg                                 |
| Mittellage   | Compacfoam stabilisierter<br>Konstruktionsdämmkern |                                                   |
| Einleimer    | Weichholz 160mm                                    |                                                   |

#### Variante 4

| Beschreibung | Maße                                               | Wert / Klasse *)                                  |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Größe        | 1180 mm x 2250 x 98 mm                             | $U_{\text{Rohling}} = 0,62 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Deckschicht  | 8 mm Sperrholzplatte                               | Gewicht = 74,34kg                                 |
| Mittellage   | Compacfoam stabilisierter<br>Konstruktionsdämmkern |                                                   |
| Einleimer    | Weichholz 160mm                                    |                                                   |

\*) Die angegebenen  $U_{\text{Rohlings}}$ -Werte beziehen sich ausschließlich auf den unformatierten Rohling in den angegebenen Maßen und beschriebenen Varianten.  
Die angegebenen  $U_{\text{Rohlings}}$ -Werte ermöglichen keine Aussage über die realisierbaren  $U_D$ -Werte unterschiedlicher Türsystemausführungen.